

TAMIS AUTOMATIQUES

Polyvalents et robustes, les tamis automatiques sont dédiés à la réalisation de coulis et pulpes de fruits, mousses de légumes, fonds de sauces, bisques, soupes de poissons, etc... en séparant pépins, noyaux, fibres et carcasses sans les broyer. L'introduction des produits en continu facilite l'utilisation et permet de gagner un temps considérable pour proposer du Fait Maison.



TAMIS AUTOMATIQUES

TRÉMIE

Introduction en continu des produits lavés même non équeutés, ou non dénoyautés.




TAMIS

Les produits tombent à l'intérieur du tamis, où ils sont centrifugés.



PALES

Système de pales tournant à 1 500 tr/mn, produisant la centrifugation des produits situés à l'intérieur du tamis.



MOTEUR ASYNCHRONE



GOULOTTE D'ÉJECTION DU PRODUIT FINI

À la sortie de cette goulotte est récupéré le produit fini, exempt de toute amertume car ni les pépins, noyaux, arêtes ou carcasses... ne sont broyés.



GOULOTTE D'ÉJECTION DES RÉSIDUS

À savoir peaux, pépins, noyaux, queues, carcasses, fibres...

Easy Guide



1 mm
(En standard)



**TOMATES, POIVRONS,
COMPOSITE DE POMMES...**



**SOUPE DE POISSONS,
CRUSTACÉS...**



2 mm



OLIVES



CERISES, PRUNES...



3 mm



5 mm



ABRICOTS



PÊCHES, PRUNEAUX...



0,5 mm
Destiné à filtrer les fibres
et impuretés les plus fines.
S'utilise en complément
du tamis 1 mm.



**FRUITS ROUGES,
CHÂTAIGNES, ...**



**BOISSONS VÉGÉTALES
(NOIX DE COCO, AMANDES...)**

Pour plus d'applications, consultez votre responsable régional.



C 80

Moteur	Asynchrone
Puissance	650 W
Voltage	Monophasé 230 V
Vitesse	1 500 tr/mn
Débit	60 kg/h
Introduction des produits en continu	✓
Éjection des déchets en continu	✓
Bloc moteur	Inox
Cuve	Inox
Piètement	-
Trémie	Inox
Modèle de table	✓
Modèle de sol	-
Tamis	Tamis à perforations de 1 mm - Inclus



C 120

Moteur	Asynchrone
Puissance	900 W
Voltage	Triphasé 400 V
Vitesse	1 500 tr/mn
Débit	120 kg/h
Introduction des produits en continu	✓
Éjection des déchets en continu	✓
Bloc moteur	Inox
Cuve	Inox
Piètement	Inox
Trémie	Inox
Modèle de table	-
Modèle de sol	✓
Tamis	Tamis à perforations de 1 mm - Inclus

Choisissez votre modèle :



C 80	Réf.	€
C 80 230V/50/1	55012	

C 120	Réf.	€
C 120 230-400V/50/3	55000	

Choisissez vos options :

Options	C 80		C 120	
	Réf.	€	Réf.	€
Tamis perforations 0,5 mm	57009		57211	
Tamis perforations 1,5 mm	-	-	57042	
Tamis perforations 2 mm	-	-	57019	
Tamis perforations 3 mm	57008		57156	
Tamis perforations 5 mm	57023		57020	
Tamis perforations 1 mm supplémentaire	57007		57145	
Râcleur caoutchouc supplémentaire (lot de 2)	59644		59549	
Kit roulettes	-	-	57036	



C 200 Spécial Industrie C 200 V.V.

Moteur	Asynchrone	Asynchrone
Puissance	1 800 W	1 800 W
Voltage	Triphasé 400 V	Monophasé 230 V
Vitesse	1 500 tr/mn	100 à 1 800 tr/mn
Débit	150 kg/h	150 kg/h
Introduction des produits en continu	✓	✓
Éjection des déchets en continu	✓	✓
Bloc moteur	Inox	Inox
Cuve	Inox	Inox
Piètement	Inox	Inox
Trémie	Inox	Inox
Modèle de table	-	-
Modèle de sol	✓	✓
Tamis	Tamis à perforations de 1 mm et de 3 mm - Inclus	Tamis à perforations de 1 mm et de 3 mm - Inclus

Choisissez votre modèle :

C 200 Spécial Industrie	Réf.	€
C 200 Spécial industrie 230-400V/50/3	55006	

C 200 V.V.	Réf.	€
C 200 V.V. 230V/50/1	55018	

 Nécessite un raccordement sur un disjoncteur différentiel de type A.

Choisissez vos options :

C 200 tous modèles		
Options	Réf.	€
Tamis perforations 0,5 mm	57211	
Tamis perforations 1,5 mm	57042	
Tamis perforations 2 mm	57019	
Tamis perforations 3 mm	57156	
Tamis perforations 5 mm	57020	
Tamis perforations 1 mm supplémentaire	57145	
Râcleur caoutchouc supplémentaire (lot de 2)	59549	
Kit roulettes	57036	